

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DIP ANTI HUMIDADE

### Interior

1.	Descrição	Produto formulado à base de resinas acrílicas em solução. Produto que reage com a água contida nas paredes eliminando manchas de humidade, reduzindo a possibilidade de formação de salitre, o amarelecimento e empolamento das superfícies.
2.	Utilização	Para aplicação no interior sobre alvenarias em bruto ou com capa de cimento, rebocos, estuque, betão, etc. Impermeabiliza e decora paredes húmidas, em fase de secagem.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicável mesmo sobre suportes ligeiramente húmidos, mas não sujeitos a pressão de água pelo exterior.</li> <li>• Microporoso</li> <li>• Sem cheiro</li> <li>• Pode ser repintado com outras tintas desde que sejam microporosas.</li> <li>• Reduz a possibilidade de formação de salitre</li> <li>• Pode ser tintado com corantes universais (até 3% no máximo)</li> </ul>
4.	Características Brilho Densidade Sólidos em peso Teor em COV	<p>Acetinado 1,25 (a 20°C) 47±3 % Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 7 g/l COV</p>
5.	Preparação da superfície	As superfícies a tratar devem estar isentas de poeiras e gorduras. Eliminar todas as matérias não aderentes. Reparar previamente todas as fissuras. Se existirem fungos ou bolores, as zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com <b>Dyruwash refª 9360</b> . Em superfícies porosas ou pulverolentas, aplicar uma demão de <b>DIP ANTI HUMIDADE</b> diluída a 2-5% com água.
6.	Aplicação	Agitar bem o produto, antes e durante a aplicação. Aplicar 2 demãos de <b>DIP ANTI HUMIDADE</b> a 0,1L/m <sup>2</sup> por demão
7.	Sistema de aplicação	Trincha ou rolo: sem diluição (O produto não pode ser pulverizado)
8.	Rendimento	10 m <sup>2</sup> /L (cada demão) o que equivale a 100 ml/m <sup>2</sup> .
9.	Secagem	Ao tacto : 2 horas Para repintura : 6 horas Secagem completa : 12 horas ( a 20°C e 50% de HR)
10.	Limpeza	Com água e sabão
11.	Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não aplicar este produto a temperaturas ambientes inferiores a 5°C ou superiores a 35°C.</li> <li>• Quando se trata de paredes em contacto com a terra ou de infiltração devidas a uma contra pressão, recomendamos a utilização do <b>DIP Barreira Contra a Água refª 8690</b>.</li> <li>• O produto pode ser recoberto apenas depois de seco, por tintas ou papel microporosos (evitar os papéis vinílicos ou textéis)</li> <li>• Respeitar sempre as indicações técnicas durante a aplicação, em termos de condições ambientais, instruções de aplicação e de segurança.</li> </ul>

*Nota:* As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

