

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

ADITIVO ANTI-BOLORES E ANTI-ALGAS

Para prevenção de Fungos / Bolores e Algas

Interior

1.	Descrição	Produto baseado em veículo constituído por emulsão aquosa de copolímeros vinílicos, com agentes fungicidas e algicidas.
2.	Utilização	<p>Concebido para adição a tintas para pintura de superfícies interiores prevenindo o aparecimento e o desenvolvimento de bolores ou algas.</p> <p>É adicionado a produtos Dyrup de base aquosa (ex: tintas plásticas e esmaltes aquosos) que se utilizem na decoração de paredes e tectos interiores, em locais propícios ao aparecimento de bolores e algas, respectivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em ambientes húmidos, sujeitos a fenómenos de condensação por deficiente isolamento térmico, sombrios, mal ventilados e paredes muito porosas. • Em zonas iluminadas mas muito húmidas.
3.	Propriedades	<ul style="list-style-type: none"> • Compatível com produtos de base aquosa. • Não altera a cor, brilho, aplicabilidade ou qualquer outra característica inerente à tinta. Contudo, o branco de algumas tintas poderá alterar ligeiramente.
4.	Características	<ul style="list-style-type: none"> - Aspecto: branco leitoso - pH: 8,0-9,0 - Densidade: 1,20 (a 23°C) - Viscosidade: 90-95 KU (a 23°C) - Ponto de inflamação: não inflamável
5.	Preparação da superfície	<p>Caso se pretenda repintar zonas já contaminadas, deve efectuar-se antes da aplicação da tinta, uma lavagem (e se necessário escovagem) da parede com uma solução de água com lixívia a 20%, para limpar e desinfetar a superfície. Lavar em seguida com água limpa.</p> <p>A utilização da lixívia também tem a função de branquear as manchas escuras características deste tipo de contaminantes.</p>
6.	Aplicação	<p>Após a superfície bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar o Aditivo Anti-Bolores e Algas à tinta na proporção de 10% em volume (ex: para 5L de tinta: 0,5L de aditivo)</p> <p>Agitar suavemente até homogeneização completa da tinta com o aditivo e aplicar segundo as indicações da Informação Técnico Comercial da tinta.</p>
7.	Indicações Importantes	<ul style="list-style-type: none"> • Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que os fungos ou seus esporos e as algas poderão já existir na parede e desenvolver-se a partir da primeira camada até à destruição da película superficial da tinta. • Na repintura de habitações atacadas com bolores, é aconselhável aplicar o aditivo em todos os aposentos, devido à facilidade de propagação dos esporos através do ar, que poderão vir a contaminar outros locais. • Devido à possibilidade deste aditivo influenciar ligeiramente a brancura de algumas tintas desaconselhamos o seu uso em retoques de pinturas feitas sem aditivo.

Nota: As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.

