



- Esmalte baseado em emulsão aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Acetinado**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em **Branco, Bases 10, 20, 30 e 40**

0,75L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUPORTES
Esmalte aquoso	Interior	Alvenaria, estuque e gesso cartonado

### PROPRIEDADES

**Excelente Resistência à Lavagem**

**Excelente Lacagem**

**Excelente Aplicabilidade**

**Excelente Cobertura**

**Toque Extra Suave**

### BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Melhor aspeto decorativo, Melhor acabamento

Fácil de Utilizar/Aplicar

Não requer tantas demãos

Agradável ao toque

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:  
**12-16 m<sup>2</sup>/L (por demão)** dependendo da superfície
- SECAGEM:
- AO TATO: **1 h**
- ENTRE DEMÃOS: **Aprox .4h**
- SECAGEM TOTAL: **Aprox .12h**

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- BRILHO: **35-45%** de refletância no ângulo 85º
- DENSIDADE: **1,299** (a 23°C)
- VISCOSIDADE: **95 - 100 KU** (a 23°C)
- SÓLIDOS EM VOLUME: **40,8 ±1,0 %**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): **30 g/l (2010)**. Este produto contém no máx. **30 g/l COV**

### Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e se existirem bolores, desinfetar com Dyruwash refª 9360

#### Casos especiais

- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: Antes da aplicação da tinta, escovar intensamente e aplicar uma demão de Dyrufix refª 37031.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou não uniforme: Em casos extremos aplicar Seláqua refª 5080, Seláqua-P refª 5090. Nos casos de absorção menos intensa, aplicar uma demão do Primário Aquoso Branco ref. 5415.
- Em interiores, nos locais propícios ao desenvolvimento de bolores (locais húmidos, sombrios ou mal ventilados), aplicar a tinta com 10% em volume de Aditivo Anti-Bolores e Anti-Algas refª 5310. As zonas já atacadas devem ser previamente lavadas com Dyruwash refª 9360.
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar Dyruplad refª 5112.

### Aplicação

- Homogeneizar muito bem o esmalte antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 10-15% de água potável na primeira demão e 5-10% nas seguintes demãos.

### Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo antigota ou esmalte ou pistola

### Limpeza das ferramentas

- Água

### Indicações importantes

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.