



- Tinta baseada em emulsão orgânica aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível em Branco, Bases 10, 20, 30 e 40

0,75L

5L

15L



TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Tinta Plástica	Interior	Alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado

### PROPRIEDADES

Lavável

Excelente Aplicabilidade

Resistente ao Desenvolvimento de Fungos

Máxima Cobertura e Rendimento

Aceita Retoques

### BENEFÍCIOS

Paredes limpas durante mais tempo

Fácil de Utilizar/Aplicar

Retarda o aparecimento de manchas de humidade

Não requer tantas demãos/ Permite pintar áreas maiores com menos tinta

Permite retocar a pintura ainda fresca

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO: (por demão)  
**Superfícies lisas: 12-16m<sup>2</sup>/L**  
**Superfícies rugosas: 8-12m<sup>2</sup>/L**
- SECAGEM:  
 AO TATO: **30 min**  
 ENTRE DEMÃOS: **4h**  
 TOTAL: **Aprox .12h**

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: **1,394 (a 23°C)**
- VISCOSIDADE: **105-110 KU (a 23°C)**
- SÓLIDOS EM VOLUME: **35 ± 1%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**
- BRILHO: **Mate**

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 20 g/l COV

### Preparação da Superfície

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a giz: antes da aplicação do produto, escovar intensamente e aplicar uma demão de **DIP Fix ref. 8655**.
- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com **Dyruwash refª 9360**.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou fortemente alcalinas: Em casos extremos aplicar **Primário Aquoso Branco ref. 5415**. Nos casos de absorção menos intensa ou menos agressivos pode ser suficiente aplicar previamente uma demão suplementar de **Dyrustar** (convenientemente diluído).
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar **Dyruplad refª 5112** ou **Primário Aquoso Branco ref. 5415**.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza ou lavagem geral e efectuar as reparações necessárias. Aplicar uma demão com **Primário Aquoso Branco ref. 5415** diluído com 15% de água ou **Seláqua ref. 5080**.

### Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 15-20% de água potável na primeira demão e 5-10% nas demãos seguintes.

### Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola

### Limpeza das ferramentas

- Água

### Indicações importantes

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas
- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com uma humidade relativa superior a 80%.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.