

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# DYRUWASH

Desinfetante para paredes

Interior / Exterior

1.	<i>Descrição</i>	Desinfetante aquoso para paredes
2.	<i>Utilização</i>	Na construção civil, para lavar e desinfetar as superfícies contaminadas com fungos e algas. Serve apenas como tratamento curativo contra os microorganismos.
3.	<i>Propriedades</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilita a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas pelos fungos e bolores.</li> <li>• Aumenta a durabilidade das tintas</li> <li>• Desinfecta</li> </ul>
4.	<i>Características</i>	Cor: Incolor Ponto de inflamação: Não inflamável
5.	<i>Preparação da superfície</i>	No exterior proceder a uma lavagem manual ou com máquina de água de alta pressão das superfícies a pintar, para remoção de material mal aderente ou contaminações.  No interior a lavagem pode fazer-se, misturando na água de lavagem um detergente comum para facilitar a remoção da sujidades e gorduras.
6.	<i>Aplicação</i>	<b>No interior:</b> Após a lavagem com água e detergente, espalhar uniformemente o <b>Dyruwash</b> com escova ou trincha larga e deixar secar.  <b>No exterior:</b> Aplicar o produto com pulverizador ou pistola de baixa pressão na superfície a tratar e deixar secar. No caso de superfícies muito contaminadas, aplicar 2ª passagem uma hora depois da primeira.
7.	<i>Sistema de aplicação</i>	Pulverizador, Trincha, Rolo ou escova de pêlos macios, sem diluição.
8.	<i>Rendimento</i>	O consumo depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície.
9.	<i>Secagem</i>	<b>Ao tacto:</b> cerca 15 minutos (a 23°C). <b>Para a pintura:</b> cerca de 2 horas. (a 23°C).
10.	<i>Limpeza</i>	Com água.
11.	<i>Indicações Importantes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteger plantas durante a aplicação do produto</li> <li>• Não misturar com outros produtos (podem libertar-se gases tóxicos)</li> <li>• Pode corroer os metais.</li> <li>• O produto poderá manchar a roupa, pelo que deve ser utilizado roupa adequada.</li> </ul>

**Nota:** Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

