



○ Telhas é uma tinta formulada com base em resinas acrílicas, com características de resistência à acumulação de sujidades e excelente resistência à intempérie. Pode ser aplicada em telhas convencionais, de fibrocimento e de betão, entre outras.

0,75L

5L

15L



- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Disponível nas cores **Preto, Telha Barro, Telha Tradicional e Telha Clara**

TIPO DE PRODUTO	LOCAL DE APLICAÇÃO	SUportes
Tinta Plástica	Exterior	Cimento / Pedra Telha / Tijolo

PROPRIEDADES

Excelente adesão

Boa impermeabilidade à água líquida

Permeável ao vapor de água

Alta resistência aos raios UV

Excelente resistência no exterior

BENEFÍCIOS

Na maioria dos suportes não requer aplicação de primário

Ajuda a prevenir o aparecimento de humidade

Deixa o suporte respirar

Manutenção da cor ao longo do tempo

Durabilidade estimada superior a 15 anos

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- RENDIMENTO:
6-12 m²/L (depende do tipo/estado e porosidade do suporte)
- SECAGEM AO TATO:
Aprox. 1-2h
- SECAGEM ENTRE DEMÃOS:
Aprox. 4-6h

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- DENSIDADE: 1,28 (valor médio)
- SÓLIDOS EM VOLUME: **30,0%**
- PONTO DE INFLAMAÇÃO: **não inflamável**
- COVs: **Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV**

Preparação da Superfície

De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desgonduradas, desinfetadas e secas. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.

- Em superfícies porosas ou pobres: Aplicar uma demão com o primário fixador **DIP Fix refª 8650**.

Em caso de repinturas, remover a tinta mal aderente, reparar as fissuras e desinfetar com uma demão de **Dyruwash refª 9360**, procedendo depois como se de uma superfície nova se tratasse.

Aplicação

- Homogeneizar muito bem a tinta antes de aplicar. Aplicar 2 demãos de tinta na superfície devidamente preparada.
- A espessura recomendada é de 100µm húmido e 30µm seco.
- Se for necessário utilizar mais do que uma embalagem da mesma cor na mesma parede, misturar as embalagens entre si antes da tinta ser aplicada.

Sistema de Aplicação

- Trincha, rolo ou pistola.

Limpeza das ferramentas

- Água e sabão imediatamente após utilização.

Indicações importantes

- Evitar a aplicação do produto a temperatura ambiente inferior a 10°C ou se houver iminência de chuva.
- O produto deve ser guardado num ambiente seco, fresco e ao abrigo da geada, em embalagem original e fechada. Para evitar derrames a tinta deve ser armazenada e transportada em posição segura na vertical.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.